

INV AC-DC TIG 320 A KAYNAK MAKİNASI
INV AC-DC TIG 320 A WELDING MACHINE

Stok Numarası Stock No.	Makine Modeli ve Açıklamalar Model and Description
IK33	INV AC-DC TIG 320 A KAYNAK MAKİNASI Alüminyum ve magnezyum alaşımlı metaller dahil tüm metallerin TIG kaynağında kullanılabilen, pilot arklı (HF) başlama imkanı sağlayan, dijital volt-amperemetre göstergeli inverter sistem AC-DC TIG kaynak makinasıdır. %60 'da 320 A kaynak akımıyla 2,5 mm ile 5,0 mm arasındaki tüm Rutil, Bazik ve Selülozik elektrodların tamamında kullanılır. Otomotiv (radyatör, üst kapak, Jant vs.), Alüminyum kalıp, kazan, tank, dorse, boru ve çelik konstrüksiyon kaynaklarının, bakım-onarım ve bunlarda kullanılan dolgu kaynaklarının, montaj işlerinin, yerinde imalatın ve ağır sanayinin kaynak işlemlerinde rahatlıkla kullanılır. INV AC-DC TIG 320 A WELDING MACHINE INV AC-DC TIG 320A welding can be used with all metals and aluminum and magnesium alloy metals. INV AC-DC TIG 320 A is used all Rutile, Basic and Cellulosic electrodes between 2.5 mm and 5.0 mm and light and portable. Duty cycle is 60% at 320A. INV AC-DC TIG 320 A is used heavy industry, automotive industry (cylinder head cover, radiator, rim etc.), aluminum mold, boiler, tank, trailer, pipe, steel contraction, maintenance-repair and filling welding, assembly works, in-situ manufacturing. It consists of 7 Segment display and pedal control.

Teknik Özellikleri Technical Specification	
Şebeke gerilimi Line Voltage	400 V ± 15% / 50 Hz
Max Giriş Gücü Max Input Power	11.7 KVA
Voltaj Gerilimi Output voltage range	20.4 V – 32.8 V
Akım Ayar Sahası Rated output	10 - 320 A
Akım Girişi Rated input:	10.7 A TIG 15.4 A MMA
Çalışma Rejimi Working Regime	%60 320 A
Max. Giriş Gücü Max Input Power	12 KVA
Açık Devre Voltajı Open Circuit Voltage	72 V
Nominal Yük Gerilimi Rated load voltage	20.4 – 32.8 VMMA 10.4 V – 22.8 V TIG
Pulse Aralığı Pulse Width Range	50%-90
Pulse Frekans Aralığı Pulse Frequency Range	0,1 Hz 300 Hz
Boyutlar (EXBXY) Dimensions	310X630X590 mm
Ağırlık Weight	45 KG
Elektrod Çapı Electrode Diameter	1,6 - 5,0 mm



İçindekiler
Including

Torç Kablosu WP26 (4m) , Şase Kablosu (3m)

Torch Cable WP26 (4m) , Ground Cable (3m)

