

INV DC P-TIG 400 AS KAYNAK MAKİNASI
INV DC P-TIG 400 AS WELDING MACHINE

Stok Numarası Stock No.	Makine Modeli ve Açıklamalar Model and Description
	INV DC P-TIG 400 AS KAYNAK MAKİNASI INV DC P-TIG 400 AS, %100 yerli üretim INVERTER KAYNAK MAKİNESİ olup %50 'ye varan enerji tasarrufu sağlamaktadır. %60 'da 400 A kaynak akımıyla 2,5 mm ile 5,0 mm arasındaki tüm Rutil, Bazik ve Selülozik elektrodların tamamında kullanılır. Ağır şantiye koşullarının, kazan, tank, dorse, boru ve çelik konstrüksiyon kaynaklarının, bakım-onarım ve bunlarda kullanılan dolgu kaynaklarının, montaj işlerinin, yerinde imalatın ve ağır sanayinin kaynak işlemlerinde rahatlıkla kullanılır. Jeneratör ile çalışmaya uygundur. INV DC-TIG 400 AS WELDING MACHINE INV DC P-TIG 400 AS is a 100% made in Turkey. INVERTER PULSE TIG WELDING MACHINE provides up to 50% energy saving. INV DC P-TIG 400 A is used heavy industry, boiler, tank, trailer, pipe, steel contraction, maintenance-repair and filling welding, assembly works, in-situ manufacturing. Duty cycle is 60% at 320A. INV DC P-TIG 320 A is used heavy industry, boiler, tank, trailer, pipe, steel contraction, maintenance-repair and filling welding, assembly works, in-situ manufacturing. It is suitable to work with generator.

Teknik Özellikleri Technical Specification	
Şebeke gerilimi Line Voltage	400 V ± 15% / 50 Hz
Max. Giriş Gücü Max Input Power	11,7 KVA
Açık Devre Voltajı Open Circuit Voltage	72 V
Akım Ayar Sahası Current Range	5 - 400 A
Kaynak Akım Ayar Sahası Welding Current Range	DC TIG 5-315A MMA 30-315A
Nominal Güç Rated power consumption	DC TIG 5-315A MMA 30-315A
Çalışma Rejimi Duty Cycle	%100 - 320 A
İzolasyon Sınıfı Insulation Class	H
Koruma Sınıfı Protection Class	IP 21 S
Elektrot Ölçüsü Diameter of electrode	1.5~6.0 mm stick electrode 0.8 mm or higher wire
Boyutlar (EXBXY) Dimentions	470X1020X1070 mm
Ağırlık Weight	65 KG
Verimlilik Efficiency	90%



İçindekiler Including	
Torç Kablosu WP18 (4m) , Şase Kablosu (3m) Torch Cable WP18(4m) , Ground Cable (3m)	